

ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ 4-8, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΗΛ.: 210 34 23 383, 210 34 64 232



**ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το **TILE PAINT** είναι ειδικό χρώμα για τη βαφή των πλακιδίων στο μπάνιο και την κουζίνα. Εφαρμόζεται απευθείας χωρίς υπόστρωμα και δημιουργεί άριστο αποτέλεσμα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αντοχή στο νερό, στην τριβή, στα σαπούνια κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12-14 m² / lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΑΡΑΙΩΣΗ: 1-5% με νερό

ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 4-5 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό, μαύρο, σιέλ, μπεζ, γκρι και σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΡΙΑ: Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι. Σε δύσκολες συνθήκες (υγρασία, καταπονημένες επιφάνειες) συστήνεται η χρήση ασταριού νερού Water Primer της Cosmochrome.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: Σατινέ.
Για γυαλιστερό φινίρισμα εφαρμόζεται το βερνίκι Tile Paint Varnish.

Οδηγίες χρήσεως εφαρμογής:

- ✓ Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος, πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούκλας ή υγρασίας.
- ✓ Ανακινήστε καλά το προϊόν και εφαρμόστε απευθείας επάνω στην επιφάνεια.
- ✓ Καθαρίστε με απαλό καθαριστικό 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της βαφής.
- ✓ Το προϊόν αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20-30 μέρες.

Συνθήκες εφαρμογής:

- ✓ Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Εργαλεία εφαρμογής:

- ✓ **Πινέλο, Ρολό:** Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό. Εάν το προϊόν στεγνώσει, φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ 4-8, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΗΛ.: 210 34 23 383, 210 34 64 232



**ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

Αποθήκευση:

- ✓ Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.
- ✓ Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

Συσκευασία:

- ✓ Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 750ml, 2.5lt.

Κατηγορία ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

- ✓ Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας 500gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Διαχείριση αποβλήτων:

- ✓ Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας:

- ✓ Μακριά από παιδιά.
- ✓ Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- ✓ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ✓ Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ✓ Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά.
- ✓ Κατά την εφαρμογή συνίσταται η χρήση γαντιών και μάσκας προστασίας.



Οι πιστοποιήσεις μας:

